



## SERIE 15

Equipos semiautomático para el cerrado inferior y superior de cajas con cinta adhesiva o papel engomado. Ajustables manualmente de forma rápida y sencilla para trabajar con diferentes formatos de cajas. De dimensiones reducidas y ligeros, se pueden desplazar fácilmente. Son ideales paracargas ligeras y volúmenes de trabajo medio.

# CERRADORAS DE CAJAS SEMIAUTOMÁTICAS MONOFORMATO

MODELO	BT15CS	L15CS	D17NC*	D18NC*	D19NC*	PE17NC	
Tipo de cierre	Precinto					Papel engomado	
Medidas máx. de caja (medidas exteriores)	L -	-	-	-	-	-	
A	500 mm	500 mm	650 mm	800 mm	1000 mm	650 mm	
H	500 mm	500 mm	650 mm	900 mm	1000 mm	650 mm	
Medidas mín. de caja (medidas exteriores)	L	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
A	150 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
H	120 mm	120 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Velocidad bandas	23 m/min	23 m/min	23 m/min	22 m/min	22 m/min	22 m/min	22 m/min
<b>DATOS TÉCNICOS</b>							
Peso	153 kg	160 kg	175 kg	190 kg	230 kg	290 kg	
Dimensiones	L	1637 mm	1713 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1825 mm
	A	754 mm	854 mm	1015 mm	1164 mm	1364 mm	1043 mm
	H	1400 mm	1350 mm	1320 mm	1711 mm	1808 mm	2200 mm
Bandas de arrastre	superior e inferior		Laterales				
Altura de bandas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Ancho precinto	50 mm	50 mm	50 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Altura de trabajo	600/800 mm			520/750 mm		700/900 mm	
<b>SERVICIO</b>							
Tensión eléctrica	230V II+T			230/400V III+T		230/400V III+N+T	
Potencia	0,45 kWh			0,40 kW/h		1 kWh	
Presión de aire				NO		6 bar	
Consumo aire				NO		0,20 l/caja	
<b>OPCIONES</b>							
Precinto 75 mm	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Precinto 38 mm	-	-	✓	-	-	-	-
Versión solo cierre inferior	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guías cierre 3 solapas	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acero inoxidable	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*Podemos personalizar estos modelos según sus requisitos. Consúltenos.

Pol. Ind. Montguit c/Llinars, 1  
08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona, Spain)  
Ph +34 93 840 10 22 Fax +34 93 849 34 45